

Сортамент кованых кругов

Диаметр — 60–170 мм, длина до 2500 мм,
масса одного круга не более 200 кг



ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗАВОД
ПРЕЦИЗИОННЫХ СПЛАВОВ
основан в 1857 году

Классификация	Марка	Стандарт на химический состав	Стандарт на прутки
Сплав прецизионный магнито-мягкий	49КФ	ГОСТ 10994-74	ГОСТ 10160-75
	27КХ		
	45Н		
	50Н		
	79НМ		
	80НХС		
	81НМА		
Сплав прецизионный с заданным температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР)	29НК		ГОСТ 14082-78
	29НК-ВИ		
	33НК		
	36Н		
	42Н		
	42НА-ВИ		
Сплав прецизионный с заданными свойствами упругости	36НХТЮ		ГОСТ 14119-85
	40КХНМ		
	17ХНГТ		
Сплав прецизионный с высоким электрическим сопротивлением	X15Ю5		ГОСТ 22411-77
	X23Ю5		
	X23Ю5Т		
	X15Н60		
	X20Н80		
Сталь коррозионностойкая	20Х13	ГОСТ 5632-2014	ГОСТ 5949-2018
	30Х13		
	10Х17Н13МЗТ		
	12Х18Н9		
	08Х18Н10		
	12Х18Н10Т		
Никелевые сплавы	НП2	ГОСТ 492-2006	По ТЗ заказчика

